

CEWELD Ceramic Backing strip Ø shaped

TYPE Keramische Unterlage (Schweißbadsicherung) Rund

ANWENDUNGEN Diese keramische Schweißbadsicherung bietet besondere wirtschaftliche Vorteile beim Unterpulverschweißen und MAG-Schweißen mit Massivdrähten oder Metall-Fülldrähten in Abwärtsposition sowie beim positionellen MAG-Schweißen mit rutilen Fülldrähten mit schnell erstarrender Schlacke.

EIGENSCHAFTEN Erhältlich in den Abmessungen:

Ø (mm)	Länge (mm)
6	600
8	600
10	600
12	600
15	600

KLASSIFIKATION

GEEIGNET FÜR one side welding with high currents in shipbuilding, pressure vessel fabrication, machine construction, crane building, tank, and general steel building.

ZULASSUNGEN

SCHWEISSPOSITIONEN




(%)

MECHANISCHE GÜTEWERTE

RÜCKTROCKNUNG Nicht erforderlich

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD Ceramic Backing strip Ø shaped

CERAMIC BACKING STRIP Ø SHAPED Ø 10MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	0,6	60 meters per box	8720663410856
CERAMIC BACKING STRIP Ø SHAPED Ø 12MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	0,6	48 meters per box	8720663410863
CERAMIC BACKING STRIP Ø SHAPED Ø 15MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	0,6	42 meters per box	8720663410870
CERAMIC BACKING STRIP Ø SHAPED Ø 6MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	0,6	90 meters per box	8720663410832
CERAMIC BACKING STRIP Ø SHAPED Ø 8MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	0,6	72 meters per box	8720663410849