



CEWELD CroNiMo Ti

TYPE Rutilbasierte Stabelektrode aus rostfreiem Stahl zum Schweißen von artfremden Verbindungen. (Typ 308Mo, E 20 10 3)

ANWENDUNGEN CEWELD® CroNiMo Ti ist eine rutilumhüllte Stabelektrode vom Typ E 20 10 3 R / E308Mo-16 mit basischen Bestandteilen für Ferrit-, Austenit Verbindungen und Zwischenlagen bei Schweißplattierungen. Mischverbindungen zwischen Bau-, Feinkornbau- und Vergütungsstählen mit hochlegierten Cr- und CrNi(Mo)-Stählen; austenitische Manganhartstähle miteinander und mit anderen Stählen.

EIGENSCHAFTEN CEWELD® CroNiMo Ti hat eine gute Korrosionsbeständigkeit gegen Seewasser und allgemeine Korrosion mit hervorragenden Schweißigenschaften und selbstablösender Schlacke.

KLASSIFIKATION

AWS	A 5.4: E 308Mo-16
EN ISO	3581-A: E 20 10 3 RB 32
W.Nr.	1.4431
F-nr	5
FM	5

GEEIGNET FÜR **W.Nr:** 1.4311, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4712, 1.4742, 1.4828, X 12 CrNi 22 12, X5CrNiMo17-12-2, X2CrNiMo17-12-2, G-X5CrNiMo19-11-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X10CrNiMoTi18-12, X6NiCrMoNb17-12-2, G-X5CrNiMoNb19-11-2
NFA 35-578 : Z 15 CN 24.13
ASTM/AISI : 304, 347, 309, 316, 316L, 316Ti, 316Cb
UNS: S31600, S31603, J92900, S31635, S31640
UGINE : NS 24, R 27. A, UGINOX 17-10 M, UGINOX 18-11 ML, UGINOX 17-11 MT
+ for dissimilar joints between low alloy/mild steels and stainless steels.

ZULASSUNGEN CE

SCHWEISSPOSITIONEN



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Fe
0.07	0.8	2	0.025	0.015	20	11	2.5	Rem.

MECHANISCHE GÜTEWERTE

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
				RT		
As Welded	420	600	35	70		HRC

RÜCKTROCKNUNG 300°C / 2 hr

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD CroNiMo Ti

CRONIMO TI 2,0 X 300MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,4	8720663416391
CRONIMO TI 2,5 X 300MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,2	8720663416407
CRONIMO TI 3,2 X 350MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,6	8720663416414
CRONIMO TI 4,0 X 350MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	2,8	8720663416421
CRONIMO TI 5,0 X 450MM	Packaging	KG/unit	EanCode
	Can	3,2	8720663416438