





CEWELD E Guts

TYPE	Speciaal gecoate elektrode voor het gutsen en snijden van metalen
TOEPASSINGEN	CEWELD E Guts is geschikt voor alle materialen die geleidend zijn, het wordt gebruikt op aluminium, gietijzer, staal, koper, nikkel enz. Guts kan een oplossing zijn als een snijvlam te veel hitte produceert of voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Het kan ook zeer nuttig zijn op materialen die niet met de vlam kunnen worden gesneden, zoals roestvaststaal.
EIGENSCHAPPEN	Gebruiksaanwijzingen: CEWELD E GUTS kan worden gebruikt op hoge stroomsterkte en moet onder een hoek van ongeveer 15 graden op het oppervlak gezet worden (bijna vlak) om de beste resultaten te geven. De werksnelheid bij het maken van groeven kan worden verbeterd door licht duwende bewegingen in één richting te maken. CEWELD E GUTS heeft een niet-geleidende bekleding voor uitstekende toepasbaarheid op moeilijk bereikbare plaatsen.
CLASSIFICATIE	
GESCHIKT VOOR	Gouging, Drilling holes, Remove old weld metal, Chamfering, Cutting, Weld preparations etc.
GOEDKEURINGEN	
LASPOSITIES	
(%)	
MECHANISCHE WAARDEN	
HERDROGEN	Not required
GAS ACC. EN ISO 14175	



CEWELD E Guts

E GUTS 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,2	8720663420848

E GUTS 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2	8720663420855

E GUTS 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,6	8720663420862

E GUTS 5,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,2	8720663420879